取扱説明書 INSTRUCTION MANUAL

P-610-S/P-611-S/P-612-S/P-613-S/P-614-S/P-620-S

ESDピンセット ESD TIP TWEEZERS

完全非磁性
※チップのみ

P-610-P/P-614-P

プラチップピンセット PLASTIC TIP TWEEZERS

※チップのみ

P-610-G

ソフトチップピンセット ELASTOMER TIP TWEEZERS

※チップのみ

(先端幅, A, B, C, D (mm))

品番 Part no.	A	B	C	D	先端幅	材質 Material チップ	材質 Material 本体	耐熱温度 ℃ Heat resistant temperature ℃	ESD管理値 ESD standard
P-610-S	125	49	10	10	1.2	PEEK ※1	ステンレス Stainless steel	315 (チップ Tips)	接地抵抗 Ground resistance Rg＜1×10^{12}Ω
P-611-S					0.4				
P-612-S	126	50			1.0(R型)				
P-613-S	121	45			2.3(R型)				
P-614-S	125	49			0.6				
P-620-S					1.2		アルミ Al		
P-610-P	125	49	10	10	1.2	PBT※2	ステンレス Stainless steel	220 (チップ Tips)	
P-614-P					0.6				
P-610-G	125	49	10	10	2.0	※3	ステンレス Stainless steel	100 (チップ Tips)	

※1. PEEK…ポリエーテルエーテルケトン Polyether ether ketone
※2. PBT…ポリブチレンテレフタレート Poly butylene terephthalate
※3. …ポリプロピレン＋エラストマー Polypropylene＋Elastomer

チップの製品ページはこちら

ご使用上の注意

⚠警告

電気が流れている個所には使用しないでください。

⚠注意

先端は鋭利ですので取り扱いにはご注意ください。

Precautions

⚠Warning

Do not use on energized places.

⚠Caution

The tip is extremely sharp. Handle with care.

技術的なお問い合わせ
ホーザン テクニカルホットライン
06-6567-3132 E-mail:th@hozan.co.jp
【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30〜12:00・13:00〜17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 ホーザン 通信販売 検索

ホーザン株式会社
本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024

HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.
1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan
Tel : 81-6-6567-3111 Fax : 81-6-6562-0024